

滅菌・洗浄 対応

フルハイビジョン 術野カメラシステム



カメラコントローラー



MAS-30W



フレキシブルアームスタンド

滅菌処理対応

カメラコントローラー/カメラヘッド/ケーブル/フレキシブルアームスタンドは過酸化水素低温プラズマ滅菌システムに対応しています。

注意：ヘッドライト・ライトバッテリー・電源ケーブルは対応していません。

電気メスに強い

高周波数の悪影響を除去して安定した記録とモニタリング

フルハイビジョン高画質録画

高画質フルHD 1920x1080 のクリアな映像で録画

フレキシブルアームスタンド採用

診療科目や幹部の大きさに適したアームの長さを選択できます

2台のカメラを1台のカメラコントローラーで記

2台のカメラを同時記録することができます。

※MAS-30Wモデル

1カメラシステム基本構成 【型番:MAS-30A】



カメラコントローラー本体
＋
カメラヘッド
＋
フレキシブルアームスタンド

1カメラシステム基本構成 【型番:MAS-30B】



カメラコントローラー本体
＋
ヘッドバンドカメラセット

2カメラシステム基本構成 【型番:MAS-30W】



カメラコントローラー本体
＋
ヘッドバンドカメラセット
＋
カメラヘッド
＋
フレキシブルアームスタンド

【仕様】

寸法	110mm×72mm×22mm	音声	内臓マイク・スピーカー・外部マイク
センサー	3メガピクセルCMOSセンサー Ar0330sc	USBポート	USB2.0
レンズ	6G+IR F=2.0 wide angle lens	GPS	リフレッシュレート5Hz
撮影画角	142度（記録画素数1080p選択時）	液晶画面	2.7型TFT液晶 16:9
	172度（記録画素数720p、WVGA選択時）	繰り返し録画	オフ/2分/5分
ビデオ記録画素数	1080p（1920×1080）30fps（レンズ1つ使用時）	HDMI	対応
	720p（1280×720）30fps	ホワイトバランス	Auto/Daylight/Cloudy/Tungsten/Fluorescent
	2つのレンズ使用時（異なるソフトウェア）	マイク音量	Off/30%/50%/80%/100%
	1080p（1920×1080）30fps	録音録画	可能
	2つのレンズ使用時（異なるソフトウェア）	G-センサー	High/Low/Close
	720p（1280×720）60fps（レンズ1つ使用時）	緊急録画	support
	WVGA（848×480）60fps（レンズ1つ使用時）	バッテリー	Li-ionビルトインバッテリー 3.7V 3200mAh
ファイル形式	AVI H.264	連続録画時間	約4時間（2つのレンズで撮影時）
記録媒体	マイクロSDカード（SDXC 128GBまで）		

●本製品およびシステムは医療機器ではありません。 ●製品の仕様は改善のために予告なく変更になることがあります。

●カメラの製造元



MAS株式会社

●販売店



株式会社 浅沼商会
産業機材事業部

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町7-2 TEL:050-3647-2715
ヤクシビル2F FAX:03-6627-6715
〒550-0015 大阪市西区南堀江1-18-4 TEL:06-6538-3114
OsakaMetro南堀江ビル5F FAX:06-6538-3115

●お問い合わせはこちらへ