


高速度カメラ 一覧表

シリーズ名	TS5シリーズ				IL5シリーズ				HiSpec シリーズ			
カメラタイプ	ハンディタイプ (内蔵メモリ4GB標準)				TS5のモニター及びバッテリーレスタイプ (内蔵メモリ4GB標準)				小型・軽量ヘッドモデル (内蔵メモリ2GB標準)			
外 観												
ラインナップ	TS5-Q	TS5-H	TS5-S	TS5-L	IL5-Q	IL5-H	IL5-S	IL5-L	HiSpec 1			
最大解像度 (ピクセル)	2,560 × 2,048	1,920 × 1,080	1,280 × 1,024	800 × 600	2,560 × 2,048	1,920 × 1,080	1,280 × 1,024	800 × 600	1,280 × 1,024			
最大解像時:fps/撮影時間	253fps/3.1 秒	634fps/3.2秒	991fps/3.2秒	1,677fps/5.2秒	253fps/3.1 秒	634fps/3.2秒	991fps/3.2秒	1,677fps/5.2秒	506fps/3.2秒			
おすすめ使用用途	研究開発	★★	研究開発	★★★★	研究開発	★★	研究開発	★★★★	研究開発	★★	研究開発	★★★★
	生産現場	★	生産現場	★★	生産現場	★★★★	生産現場	★★	生産現場	★★	生産現場	★★
	スポーツ解析	★★★	スポーツ解析	★★		スポーツ解析	★				生産現場	★★
カラーモデル/モノクロモデル	全モデルにカラーモデルとモノクロモデル用意 (要選択)											
センサー感度ISO モノクロ	1,600～12,800 (撮影モードに依存)				1,600～12,800 (撮影モードに依存)				3,200			
センサー感度ISO カラー	800～6,400 (撮影モードに依存)				800～6,400 (撮影モードに依存)				1,600			
内蔵モニター	7インチ液晶モニター				—				—			
カメラ設定方法	カメラ内蔵タッチモニター / PCコントロール				PCコントロールのみ (LAN接続PC必須)				PCコントロールのみ (LAN接続PC必須)			
駆動電源	AC電源 / 内蔵バッテリー電源 (フル充電で約2時間駆動)				AC電源				AC電源			
外寸法及び重量	228mm(W) × 114mm(H) × 89mm(D) 1.8kg				184mm(W) × 112mm(H) × 40mm(D) 1.0kg				63mm(W) × 63mm(H) × 65mm(D) 0.28kg			
オプションパッケージ	オールインワンパッケージ用意				設定なし (レンズ、照明、収納バックは別売扱い)				設定なし (レンズ、照明、収納バックは別売扱い)			
メモリー オプション	内蔵8GBメモリーへの増設可				内蔵8GBメモリーへの増設可				内蔵4GBメモリーへの増設可			