


FASTEC IMAGING™ FASTEC高速度カメラ 一覧表

シリーズ名	TS5 シリーズ		IL5 シリーズ		HS7 シリーズ
カメラタイプ	ハンディタイプ (内蔵メモリ8GB標準)		TS5のモニター及びバッテリーレスタイプ (内蔵メモリ8GB標準)		カメラ&コントローラ分離型モデル (内蔵メモリ8GB)
外 観					
ラインナップ	TS5-Q	TS5-H	IL5-Q	IL5-H	HS7
最大解像度 (ピクセル)	2,560 × 2,048	1,920 × 1,080	2,560 × 2,048	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080
最大解像時 : fps/撮影時間	253fps/3.1 秒	634fps/3.2秒	253fps/3.1 秒	634fps/3.2秒	2,500fps/1.65秒
おすすめ使用用途	研究開発 ★★★ 生産現場 ★ スポーツ解析 ★★★	研究開発 ★★★ 生産現場 ★★★ スポーツ解析 ★★	研究開発 ★★★ 生産現場 ★ スポーツ解析 ★	研究開発 ★★★ 生産現場 ★★ スポーツ解析 ★	研究開発 ★★★ 生産現場 ★★★ スポーツ解析 ★★
モデル選択	全シリーズの各モデルにカラーモデルとモノクロモデルを用意 (要選択)				
センサー感度ISO モノクロ	1,600～12,800 (撮影モードに依存)		1,600～12,800 (撮影モードに依存)		4,800
センサー感度ISO カラー	800～6,400 (撮影モードに依存)		800～6,400 (撮影モードに依存)		2,400
内蔵モニター	7インチ液晶モニター		—		—
カメラ設定方法	カメラ内蔵タッチモニター / PCコントロール		PCコントロールのみ (LAN接続PC必須)		カメラコントローラがPC代用 (光ケーブル接続)
駆動電源	AC電源 / 内蔵バッテリー電源 (フル充電で約2時間駆動)		AC電源		AC電源
外寸法及び重量	228mm(W) × 114mm(H) × 89mm(D) 1.8kg		184mm(W) × 112mm(H) × 40mm(D) 1.0kg		カメラ本体部 114mm(W) × 114mm(H) × 76mm(D) 1kg カメラコントローラ部 13mm(W) × 113mm(H) × 54mm(D) 1kg
オプションセット	オールインワンセット用意		設定なし (レンズ、照明、収納バックは別売扱い)		オールインワンセット用意
メモリー オプション	—		—		内蔵16GBメモリーへ増設可 内蔵32GBメモリーへ増設可
長時間録画機能オプション	○		○		○
SSD内蔵オプション	512GB/1TB/2TB		512GB/1TB/2TB		512GB/1TB/2TB (但し、カメラと同時購入時限定)
備考	長時間録画機能オプションを御利用の場合、オプションの内蔵SSDが必須となります。1TB及び2TBの2種類から選択してください。		* PCとの接続専用仕様となるため、別途1000BASEのLANポートを有するPCが必須となります。 * 長時間録画機能オプションを御利用の場合、オプションの内蔵SSDが必須となります。1TB及び2TBの2種類から選択してください。		* 長時間録画機能オプションを利用の場合、オプションの内蔵SSDが必須となります。512GB及び1TBの2種類から選択してください。 * 2TBは長時間録画機能に対応しておりませんのでご注意ください。